

# Аудио кабель

**TLYP/MFR**  
**TLgYP/MFR**





# TLYP/MFR, TLgYP/MFR

Кабели плоские акустические с многожильными проводниками, прозрачная ПВХ изоляция. Одна из жила отмечена цветом. Аудио кабель (Т), с многожильными медными жилами (L), очень гибкий (g), с обычной изоляцией из ПВХ (Y), плоский (P) / сделано (M, для (F), Россия (R).

**Рекомендуемое использование:** для подключения усилителя к динамикам и аудио системам.

<b>Рабочее напряжение</b>	не более( $\leq$ ) 45 V
<b>Количество и номинальное сечение жил</b>	2x 0,35 ÷ 10 mm <sup>2</sup>
<b>Различие жил</b>	одна из жил имеет цветовую маркировку, красную полосу, другие цвета также доступны.
<b>Кабель</b>	медный, многопроволочный
<b>Изоляция</b>	прозрачный ПВХ
<b>Упаковка</b>	бабины с длиной 100 м, 200 м, 300 м, а также другие формы по запросу
<b>Допустимая рабочая температура</b>	+70°C

CE = кабель соответствует требованиям директивы по низковольтному оборудованию 2014/35 / EU

No.	Количество проводников и сечение проводника	Конструкция проводника	диаметры под заказ	Вес кабеля (приблизительно)
	mm <sup>2</sup>	mm	mm	kg/km
TLYP, TLgYP				
0246 002	2 x 0,35	20 x 0.15	1.6x3.4	11.0
0246 027	2 x 0,5	15 x 0.195	2.2x4.5	18.0
0246 028	2 x 0,75	22 x 0.195	2.2x4.6	21.5
0246 029	2 x 1,0	30 x 0.195	2.5x5.1	28.5
0246 030	2 x 1,5	28 x 0.246	2.8x5.7	38.5

No.	Количество проводников и сечение проводника	Конструкция проводника	диаметры под заказ	Вес кабеля (приблизительно)
	mm <sup>2</sup>	mm	mm	kg/km
TLYP, TLgYP				
0237 026	2 x 1,5	85 x 0.144	2.8x5.7	38.0
0237 025	2 x 2,5	140 x 0.144	3.7x7.5	62.0
0237 027	2 x 4,0	126 x 0.195	4.6x9.4	103.0
0237 028	2 x 6,0	126 x 0.246	5.8x11.7	161.0
0237 015	2 x 10,0	588 x 0.144	6.8x13.8	249.0